



Chiều dài đường chạy L = 30m hoặc theo yêu cầu

MẶT BẰNG

THÔNG SỐ CƠ BẢN:

Địa điểm lắp đặt	: Theo yêu cầu
Loại cầu trục	: Cầu trục dầm đơn
Số lượng	: 01 Bộ
Tải trọng nâng	: 5 Tấn
Chiều dài cáp palăng	: 6 m
Model palăng	: SMS-H6-MH
Tốc độ	
Năng hạ	: 4.7 m/ph
Di chuyển palăng	: 20 m/ph
Di chuyển cầu trục	: 5 ~ 20 m/ph
Công suất	
Năng hạ	: 1X5.5 kw
Di chuyển palăng	: 1X0.75 kw
Di chuyển cầu trục	: 2X0.75 kw
Điện áp nguồn	: 3Pha - 380V - 50Hz
Điện áp điều khiển	: 48V
Vị trí sử dụng	: Trong nhà
Kiểu điều khiển	: Tay bấm đk từ xa, tay bấm gần liên palăng (dự phòng)

GHI CHÚ:

1. Các kích thước trong bản vẽ là kích thước cơ bản gần đúng chỉ dùng để tham khảo.
2. Kích thước chính xác cuối cùng phụ thuộc vào thực tế nhà xưởng sau khi khảo sát và thi công lắp đặt thiết bị.

CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ NĂNG HKD
 Địa : Xuân Lộ - Tiểu Khu - Tân Triều - Thanh Trì - Hà Nội
 Tel : 024 6655 6446 Fax : -
 Email: hkd@hkd.vn Website: www.hkd.vn

Thiết kế	Kiểm tra	Duyệt	Ngày
-	-	-	-

Mã số:		CẦU TRỤC DẦM ĐƠN STX 10M	
		HÌNH CHUNG	
V.L	S.lg	K.lg	Tờ số
-	-	-	a/b
Tỷ lệ	Lần	Hợp đồng	:-
K.t.l	01	Ký hiệu	:S-5-10-00

Quý Công ty